



---

## **PLAATSINGSVOORSCHRIFTEN VOOR INFILTRATIEPUTTEN** **01.01.2016**

De infiltratieput is een kuip die ondergronds wordt geplaatst en is gemaakt in waterdoorlatende poreuze beton. Deze poreuze beton zorgt voor de infiltratie van overtollig regenwater in de bodem.

Verskillende modules kunnen worden aan elkaar gekoppeld dmv ingestorte PVC moffen Ø110 om zo tot een grotere eenheid te komen. De keuze van het aantal modules is bij wet vastgelegd en is afhankelijk van volgende richtgevende factoren (1).

- Het buffervolume van de infiltratievoorziening bedraagt minstens 300 liter per begonnen 20m<sup>2</sup> oppervlakte.
- Het infiltratie oppervlak bedraagt minstens 2m<sup>2</sup> per begonnen 100m<sup>2</sup> oppervlak.

De infiltratieput dient geplaatst te worden op een laag zand en moet worden aangevuld met drainerend materiaal zoals zand of fijn grind. Het is verboden om infiltratieputten in de nabijheid van gebouwen of terrassen te plaatsen. Ze moeten eveneens steeds worden voorzien van een toegangsluik om visuele controle binnenin mogelijk te maken.

- (1) Steden en gemeenten kunnen steeds hun eigen eisen opleggen.